

## CERTIFICAT DE CALITATE ȘI CONFORMITATE

### FIȘĂ TEHNICĂ

**PRODUS:** PolySilo Folie pentru siloz alb-negru

**COD PRODUS:** E1904

**Descrierea produsului:** Folia Politiv pentru siloz este o folie de polietilenă utilizată pentru protejarea silozului. De asemenea este o folie multistrat (2 straturi) având o față albă și una neagră. Fața albă se plasează în sus (spre cer) iar cea neagră în jos (spre siloz). Astfel lumina și căldura sunt reflectate de culoarea albă de deasupra, protejându-se astfel silozul de supraîncălzire. Partea neagră de dedesubt împiedică lumina soarelui să pătrundă prin folie oferind protecție astfel împotriva germinării semințelor de buruieni sau alte plante, preluate cu silozul. Folia contine aditivi UV pentru protecția contra degradării cauzate de acțiunea razelor UV.

| DURABILITATE / GARANȚIE : | GROSIME:      | LAȚIME:  | LUNGIME:                               |
|---------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|
| 4 ani la 120 Kly          | 150-200 $\mu$ | 0,8-18 m | În funcție de solicitările clientului. |

#### PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

| Proprietate                  | Metoda de test         | Unitate | Valoare           |
|------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| Rezistența la rupere [MD]    | ASTM D-882             | MPa.    | 20                |
| Rezistența la rupere [TD]    | ASTM D-882             | MPa.    | 20                |
| Rezistența la tracțiune [MD] | ASTM D-882             | %       | 400               |
| Rezistența la tracțiune [TD] | ASTM D-882             | %       | 600               |
| Impactul la cădere/lovire    | ASTM D-1709            | gr.     | 450 min           |
| Transmisia totală a luminii  | Internă                | %       | Max 1%            |
| Grosimea medie               | Standard Israelian 821 | %       | $\pm 5\%$ nominal |
| Toleranța grosimii           | Standard Israelian 821 | %       | $\pm 15\%$        |

**Mențiuni, utilizare și restricții:** Expunerea la chimicale: expunerea foliilor de solar la condiții chimice severe va avea efecte adverse asupra duratei de viață a foliei. A se evita utilizarea excesivă a agrochimicalelor precum pesticide, erbicide, fungicide și îngrășăminte. Luați măsuri pentru a preveni contactul direct a chimicalelor cu folia. Asigurați-vă că structurile metalice sunt galvanizate și nu se corodează. Când se utilizează structuri din lemn, evitați contactul foliei cu rășină, ulei, petrol sau conservanți volatili. Preveniți contactul foliei cu acesoriile din PVC. Chimicalele care conțin halogeni, sulf, cupru, fier, sunt cunoscute ca fiind acceleratoare pentru degradarea foliilor de solar.

Dacă următoarele elemente se regăsesc la niveluri mai mari decât cele specificate, foliile sunt excluse de la această garanție:

Sulf: max 500 ppm, Clor: 50 ppm, Fier: 50 ppm



Tel.: +40 259 373 474  
Mob.: +40 748 267 700



contact@horticola.ro  
www.horticola.ro



Piața Ignăție Darabant nr. 1  
410235 Oradea, ROMANIA



Piața Democrației nr. 6  
415500 Salonta, ROMANIA



Supraîncălzirea foliei are un efect advers asupra duratei de viață a acesteia. Aerul fierbinte ar trebui direcționat departe de folie.

Când se utilizează gaze pentru dezinfectarea solului, solul tratat ar trebui acoperit cu o folie pentru minim trei săptămâni. După ce folia este îndepărtată, solarul ar trebui aerisit.

## CERTIFICAT DE GARANȚIE

Prezentul certificat atestă îndeplinirea condițiilor de calitate și garanție, în conformitate cu Lg.449/2003, H.G. 457/2003, Lg. 296/2004 și O.G. 21/1992, O.G. 58/2000, O.G. 20/2010, cu completările ulterioare, drepturile conferite prin lege consumatorilor nefiind afectate prin garanția comercială.

Garanția se referă la viciile de fabricație sau de material și nu se extinde asupra uzurii datorate unei utilizări îndelungate, folosirii incorecte sau în regim de suprasarcină.

La baza acordării garanției se iau în considerare proprietățile tehnice specifice ale produsului, prezente în certificatul de calitate și conformitate/fișa tehnică.

Garanția nu este valabilă decât odată cu prezentarea bonului fiscal sau facturii în original împreună cu certificatul de garanție, care trebuie să cuprindă denumirea și tipul/codul produsului, data cumpărării, ștampila vânzătorului. Identificarea tuturor datelor din aceste documente trebuie să fie lizibilă.

La expirarea garanției sau în cazul anulării acesteia, reparația sau înlocuirea produsului se va face contracost numai cu acordul voit al clientului.

Garanția nu acoperă vandalismul, dezastru provocat de obicei de un fenomen natural sau pentru fapte produse de animale. De asemenea nu se va aplica garanția pentru deteriorări produse - cu intenție sau din neglijență - în cazul în care produsul nu a fost montat sau utilizat conform destinației stabilite și prevăzute în instrucțiunile de utilizare. Fabricantul și importatorul/vânzătorul foliei nu sunt responsabili pentru despăgubirea clientului dacă acesta solicită daune care nu se circumscriu certificatului de conformitate și în condițiilor de întreținere și utilizare din ghid.

### Condițiile de garanție

- Durata medie de utilizare a produsului este de 7 ani.
- În cazul deteriorării premature de orice fel, utilizatorul este responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a minimiza orice daune ce pot apărea.
- **Deteriorări mecanice:** deteriorările de natură mecanică de orice fel, inclusive impactul, punctia, zgârieturile, ruperile, contactul cu marginile ascuțite ale serei/solarului, etc. sunt excluse în mod expres din această garanție.
- **Efectul factorilor:** deteriorarea datorată vântului puternic, grindinei, furtunii sau altor condiții meteorologice extreme sunt în mod expres excluse din această garanție.
- **Supraîncălzirea foliei** are un efect advers asupra duratei de viață a foliei. Aerul fierbinte trebuie îndepărtat de către folie.
- **Expunerea la chimicale:** expunerea foliei la condiții chimice severe are un efect negativ asupra duratei de viață a foliei. Evitați utilizarea excesivă a produselor cum ar fi: pesticidele, erbicidele, fungicidele și îngrășămintele.



Tel.: +40 259 373 474  
Mob.: +40 748 267 700



contact@horticola.ro  
www.horticola.ro



Piața Ignăție Darabant nr. 1  
410235 Oradea, ROMANIA



Piața Democrației nr. 6  
415500 Salonta, ROMANIA



## CONDIȚIILE DE ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

### Ghidul pentru manipularea și utilizare foliilor pentru sere/solarii și siloz

#### 1. Manipularea și păstrarea foliilor:

- Acordați atenție deosebită atunci când rolele sunt încărcate, transportate, descărcate și depozitate.
- Nu trageți rolele pe jos. Nu se oferă garanție pentru rolele trase pe jos.
- Depozitați rolele în spații umbrase, uscate și protejate de lumina directă a soarelui.
- Rolele trebuie depozitate orizontal, pe o suprafață netedă și uscată, în ambalajul original.
- Nu depozitați rolele mai mult de 10 luni.

#### 2. Pregătirea serei/solarului:

- Întăriți structura serei/solarului și înlocuiți părțile defecte.
- Înlocuiți profilele din PVC cu profile din lemn sau metal.
- Îndepărtați orice margini ascuțite care ar putea deteriora folia și asigurați-vă că părțile din metal sau lemn care vin în contact cu folia sunt netede.
- Vopsiți toate părțile din metal sau lemn care vin în contact cu folia utilizând vopsea acrilică albă. Instalarea foliei pe rame și profile închise la culoare (metal sau lemn) accelerează degradarea foliei.
- Revopsiți părțile metalice sau de lemn în caz că este nevoie.
- Înlocuiți toate părțile metalice ruginite. Contactul dintre folie și metalul ruginit va cauza degradarea foliei.
- Atunci când se folosește metal nou pentru sere/solarii, trebuie îndepărtate orice urme de grăsimi reziduale, lubrifianți, solvenți organici sau orice alte substanțe.

#### 3. Instalarea foliei

- Folia trebuie instalată toamna sau primăvara atunci când temperatura este situată între 15-20°C, evitându-se instalarea ei în sezonul foarte cald (vara) sau în sezonul rece (iarnă).
- Atunci când montați folia, notați direcția foliei. Partea foliei tratată cu aditivi anticeață/anticurare trebuie orientată spre interiorul serei/solarului.
- Depachetați folia chiar înaintea instalării ei. Nu lăsați rolele despachetate în soare.
- Întindeți folia deasupra serei / solarului. Folia ar trebui întinsă suficient de bine pentru a nu se lăsa în sezonul cald, însă fără a o întinde prea tare.
- Instalați acoperișul și pereții în același timp.
- Aveți grijă să nu deteriorați folia atunci când introduceți profilele sau montați clipsurile sau niturile.
- Nu plasați uneltele necesare asamblării sau obiecte ascuțite pe folie.
- Reparați găurile sau tăieturile din folie utilizând stoch din polietilenă pentru reparat folia.
- Instalarea foliei pe lemn tratat cu substanțe dezinfectante va accelera degradarea foliei.
- În cazul serelor/solariilor metalice ar trebui folosit doar oțel galvanizat.

#### 4. După instalare

În timpul sezonului cald, serele/solariile trebuie bine ventilate pentru a evita supraîncălzirea și degradarea termică.



Tel.: +40 259 373 474  
Mob.: +40 748 267 700



contact@horticola.ro  
www.horticola.ro



Piața Ignăție Darabant nr. 1  
410235 Oradea, ROMANIA



Piața Democrației nr. 6  
415500 Salonta, ROMANIA



Atunci când se utilizează plasele pentru umbrire, asigurați-vă că plasele sunt securizate și nu erodează sau deteriorează folia.

Curățați folia ( doar dacă este necesar ) cu apă și burete sau cârpă. Nu utilizați perii ci doar apă curată. Utilizând apă poluată cu chimicale va accelera degradarea foliei. Cretizați folia doar cu vopsele speciale pretabile.

În atenția cumpărătorului:

A fost luată la cunoștință

- **obligativitatea cu privire la recepția imediată a produsului, semnalarea deficiențelor cantitative și calitative. Orice reclamație va fi însoțită de factura/bonul fiscal de cumpărare și prezentul certificat de garanție.**
- **condițiile de întreținere și utilizare a produselor achiziționate sunt descrise în secțiunea de întreținere și utilizare -'Ghidul pentru manipularea și utilizare foliilor pentru sere/solarii și siloz'.**

Prin prezentul certificat producătorul garantează buna funcționare a produsului în situația în care proprietarul îl va utiliza conform regulilor și instrucțiunilor cuprinse în manualul de utilizare și s-a îngrijit să-i asigure întreținerea în conformitate cu prevederile ghidului.

Noi, **S.C. MORAMI S.R.L.** cu Certificat de Înregistrare nr. RO 24932222 asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viață, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele prezente pe certificatul de garanție nu pun în pericol viață, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.



Tel. : +40 259 373 474  
Mob. : +40 748 267 700



contact@horticola.ro  
www.horticola.ro



Piața Ignăție Darabant nr. 1  
410235 Oradea, ROMANIA



Piața Democrației nr. 6  
415500 Salonta, ROMANIA