

Ghid de manipulare și utilizare a sacilor de siloz PolySiloTech

1. Care sunt caracteristicile PolySiloTech-ului?

Este folosit pentru depozitarea biomaselor tuturor produselor provenite din agricultură pentru o utilizare ulterioară.

Cele 3 straturi ale foliei de polietilenă creează un vid complet în interiorul silozului.

Proprietățile durabile oferă rezistență la condiții meteorologice extreme:

Rezistent la deformare ► Formula specială de rășină care creează peretele lateral, permite să aibă o formă rotundă, flexibilă, și scade riscul de deteriorare a peretelui lateral.

Rezistența la rupere ► Este conceput pentru a rezista ruperii.

Rezistența la perforare ► Straturile de polietilenă din care este format, au o rezistență ridicată la înțepare, ceea ce împiedică o posibilă infiltrație de oxigen datorită spargerii.



2. Care sunt parametrii corecți de umplere a PolySiloTech-ului?

Parametrii corecți de umplere a PolySiloTech-ului se fac prin măsurarea alungirii sacului.

Aceste limite sunt:

- 10% pentru materiale reci și structurate cu umiditate sub 65%
- 6,5% pentru materiale cu umiditate peste 65% sau produse nestructurate sau calde peste 40°.
- Pentru produsele cu temperatura peste 45° alungirea trebuie redusă proporțional.

PolySiloTech are o rezistență completă la acizi și gaze care pot ieși din procesul de fermentație.



Tel.: +40 259 373 474
Mob.: +40 748 267 700



contact@horticola.ro
www.horticola.ro




Piața Ignăție Darabant nr. 1
410235 Oradea, ROMANIA



Piața Democrației nr. 6
415500 Salonta, ROMANIA

3. Cum se face însilozarea corectă?



TĂIEREA:

Alegerea datei de tăiere este factorul care determină cel mai îndeaproape valoarea nutritivă a plantei. Producția crește și calitatea silozului scade pe măsură ce data recoltării este întârziată.



TOCAREA:

Tocarea este importantă deoarece o tocare mărunță va permite o compactare mai bună și va scădea infiltrarea aerului.



COMPACTAREA:

Se asigură compactarea, răspândind furajul tocat în straturi nu foarte groase. Cu cât materia uscată este mai mare, cu atât compactarea trebuie să fie mai mare.



SIGILAREA SILOZULUI:

Asigurați o închidere și etanșare corectă a silozului și verificați cați regulat pentru a evita infiltrația aerului în siloz. Evitați spargerile din plastic sau marginile prost sigilate ale silozului.



VERIFICAREA PERIODICĂ a silozului este importantă pentru a controla etanșarea și efectuarea eventualelor rupturi apărute.

4. Cum diferențiem calitatea finală a silozului?



Siloz bun: Silozul trebuie să aibă o culoare verde-gălbui, cu un miros proaspăt.



Silozul slab: Vom distinge o culoare închisă, cu miros de tutun sau caramel, care indică aerarea excesivă.

