

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.256

Pompa manuala de presiune 8 L

morami
sustinem cresterea in horticultura



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Introducere

Manualul de utilizare este parte integrantă a pompei de presiune de 8 l. Vă rugăm să-l păstrați și să îl citiți în întregime înainte de a utiliza produsul. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. Pompa de presiune de 8 l trebuie utilizată, depozitată și reparată de către persoane care sunt familiarizate cu performanțele sale și știu să o manipuleze în siguranță. Furnizorul nu este responsabil pentru deteriorarea produsului sau rănirea persoanelor cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Produsul este unul dintre pulverizatoarele dezvoltate de această companie, care este economic, sigur și foarte eficient. Are o structură nouă, unic și frumos ca formă, convenabil pentru funcționare, uniform în atomizare etc. Acest pulverizator este aplicabil pentru combaterea dăunătorilor diverselor culturi, flori și plante de grădină, curățarea locurilor publice, precum și igiena și controlul bolilor la păsările și adăposturile de animale.

Garanție



garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)



garanție 2 ani (baterie)

Piese incluse

RO

1. Rezervor
2. Pompa
3. O lance
4. Curea

1. Descriere generală	2
2. Piese incluse	3
3. Date tehnice	5
4. Instrucțiuni de siguranță	6
5. Componente și piese de schimb	8
6. Asamblare și Utilizare	10
7. Curățare și mentenanță	12
8. Depozitare	13
9. Depanare	15

Date tehnice

RO

Caracteristici:

- 1) Funcționează cu o pompă cu piston pentru a permite funcționarea ușoară, economisirea forței de muncă, creșterea rapidă și presiune constantă.
- 2) Vine cu un comutator de declanșare pentru a permite o funcționare flexibilă și fără scurgeri, precum și pulverizare spot și continuă.
- 3) Fabricat din materiale excelente pentru a asigura rezistență la acid/bază, rezistență la coroziune, etanșeitate la aer și durabilitate.

Model	ST256
Greutate (fără baterie)	1,46 kg
Dimensiune	180×180×550 mm
Capacitate	8 L
Presiune de operare	max. 2,5 bari

RO

Precauții



Vi se cere să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru o funcționare corectă.



Operatorul trebuie să poarte mască, căciulă de operare, haine de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc etc.



Depozitarea și întreținerea pesticidelor. Nu la îndemâna copiilor. Eliminarea pesticidelor trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță furnizate de producătorul acestuia.



Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor.
Nu operați niciodată împotriva vântului nefavorabil.



Substanța chimică reziduală trebuie păstrată într-un recipient în loc să fie turnată pe câmp, sol și râuri.



Persoanele afectate de oboseală, sănătate precară, răni, alergii la pesticide sau în timpul sarcinii nu trebuie să se angajeze niciodată în distribuția pesticidelor.
Este interzis consumul de alcool imediat după pulverizare.



Nu utilizați niciodată soluții acide puternice, alcaline puternice și alte soluții inflamabile.
Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente pentru controlul dăunătorilor de legume, culturi de pepene galben, pomi fructiferi, tee, medicamente pe bază de plante etc. Și timpul de recoltare după aplicarea pesticidelor va fi suficient de lung.



După utilizare, pulverizatorul va fi spălat pentru a-l proteja împotriva erodării de către substanța chimică, evitând în același timp posibila reacție chimică între substanța chimică reziduală și substanța chimică următoare când acestea sunt de natură diferită.



Păstrați pulverizatorul de rucsac într-un loc sigur, la îndemâna copiilor.

Precauții

RO



Substanța chimică pentru aplicare în acest pulverizator nu trebuie să depășească 45°C.



Capacul tubului nu trebuie slăbit niciodată când camera de gaz este sub presiune ridicată, pentru a evita rănirea din cauza pulverizării accidentale a lichidului de înaltă presiune.



Este necesară pulverizarea de probă cu apă curată și o verificare a rezervorului, furtunului, pistolului de pulverizare pentru posibile scurgeri înainte de exploatare. Între timp, se va aplica puțină unsoare lubrifiantă pe inelul de etanșare sau pe alte părți mobile pentru a reduce șlefuirea și rezistența.



Prepararea substanței chimice trebuie să respecte instrucțiunile și formula furnizate de producătorul pesticidului. Este interzisă modificarea neautorizată a ratei de diluare a substanței chimice, care poate pune în pericol ființa umană și animalul sau poate duce la eșecul controlului dăunătorilor.



La terminarea operațiunii, trebuie să vă schimbați hainele și să spălați părțile expuse ale corpului, cum ar fi mâinile și fața. În cazul pesticidelor și germicidelor foarte toxice, este necesar un duș după operare pentru a asigura siguranța.



După utilizare, curățați pulverizatorul și aruncați bine cu apă și depozitați pulverizatorul cu capul în jos.




Produsele chimice și sticlele acestora trebuie eliminate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. La sfârșitul ciclului de viață, dezamblați pulverizatorul de rucsac și aruncați piesele sale la centrul dvs. de recuperare a resurselor.

art.	Descriere
R-254	Controlul presiunii
T-255	Furtun de pulverizare
D-255	Jet de alamă
G-255	Lance de pulverizare 48 cm
V-255	Setați inele O
P-255	Pompă

Instrucțiuni de utilizare

Deșurbați pompa și umpleți cu atenție rezervorul cu substanțe chimice preparate înainte de a înlocui pompa pe rezervor. Deplasați pompa în sus și în jos pentru a genera presiune, apoi puteți începe pulverizarea.



Curățare și întreținere

După utilizare, suprafața și partea interioară trebuie curățate.

Depozitare

Pulverizatorul trebuie depozitat într-un loc uscat, în interior, la îndemâna copiilor.

Depanare

RO

Problemă	Cauză	Soluție
În caz de scurgere sau performanță slabă de pulverizare.	Inelele de etanșare de la diferite îmbinări se pot slăbi sau pot fi deteriorate.	Greu de rotit balanșoarul Strângeți-l sau înlocuiți-l.
În cazul scăderii presiunii.	Pistonul, bilă de etanșare este posibil să fi fost deteriorat, știftul de blocare a fost preluat.	Înlocuiți pistonul, etanșați bila. Înșurubați știftul de blocare.
Nu produce presiune pentru a roti bara basculantei.	Bila de etanșare a fost poziționată incorect sau a căzut.	Repoziționați bila de etanșare.



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

